



Переключение между одиночным и командным режимами

По умолчанию Typhoon H находится в одиночном режиме. Наземная станция ST16 еще при производстве связывается с дроном и контролирует сразу и дрон и камеру CGO3+. При использовании пульта Wizard и станции ST16 в командном режиме Wizard контролирует дрон а ST16 камеру CGO3+. Процесс соединения происходит следующим образом:

Соединение пульта Wizard и Typhoon H

ШАГ 1) Включите сначала станцию ST16, а затем Typhoon H. Не трогайте дрон до завершения соединения. Подождите несколько секунд до подключения камеры.

ШАГ 2) Нажмите на иконку настроек (⚙️) на ST16 и переключите из одиночного в командный режим.

ШАГ 3) Когда основной светодиод - индикатор статуса заморгает, дрон начнет соединение.

ШАГ 4) Нажмите и удерживайте кнопку включения пульта Wizard до того как основной светодиод загорится постоянно синим. Отпустите кнопку включения только после двух звуковых сигналов от дрона.

ВНИМАНИЕ: В командном режиме пульт Wizard должен быть связан с дроном, а станция ST16 - с камерой.

Действия для перехода из командного режима в одиночный:

ШАГ 1) Нажмите на иконку настроек (⚙️) на ST16 и переключите из командного в одиночный режим.

ШАГ 2) Когда основной светодиод заморгает, дрон начнет соединение.

ШАГ 3) Подождите несколько секунд пока станция автоматически свяжется с камерой и дроном, после чего прозвучат 2 звуковых сигнала от дрона.

